



## Špirálové vrtáky Turbo Step KG13 DIN338 HSS-G

Inovatívna geometria stupňov od Ø 2,5 mm. Pre presné kruhové otvory a presné navrtanie so samostrediacim hrotom. Stopka s tromi plochami od Ø 4,0 mm pre optimálny prenos sily. Výrazne rýchlejší ako bežný špirálový vrták. Zjednodušené vrtanie existujúcich otvorov. Ideálny na vrtanie kolíkov alebo nitov.



WEBKATALOG



Viac informácií  
nájdete  
vo webkatalógu.

- vrták ø: 4 - 10 mm
- veľkosť sady: 5-dielna
- obsah: vrták ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

obj. číslo  
101 110 342

EUR **27,50**  
cena bez DPH



- vrták ø: 1 - 10 mm
- veľkosť sady: 19-dielna
- obsah: vrták ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm

obj. číslo  
101 110 343

EUR **86,50**  
cena bez DPH



- vrták ø: 1 - 13 mm
- veľkosť sady: 25-dielna
- obsah: vrták ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm

obj. číslo  
101 110 344

EUR **152,50**  
cena bez DPH

