



Náradie Milwaukee v ponuke 2020

SCM
schachermayer

Ceny platné ku 15. aprílu 2020. Cenové a technické zmeny vyhradené



Akumulátorová pásová píla M18 CBS125-0

Výkonná akumulátorová pásová píla s vysokou reznou kapacitou pre rezanie, hlavne antikorových a liatinových rúr, s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre najťažšie nasadenie. Elektronika REDLINK PLUS™ ponúka pokročilú digitálnu ochranu proti preťaženiu pre stroj a akumulátor a udržiava konštantný výkon pri zaťažení. Vysoká rezná kapacita až 125 x 125 mm. Konštantná elektronika s 5 stupňovou reguláciou otáčok. Výmena pílových pásov bez nástrojov. Kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja. Pílová päťka nastaviteľná bez nástrojov na presné vedenie pásového pílového pásu.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: pílový pás, balené v kartóne.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-116 ot./min
dĺžka pílového pásu: 1139,83 mm
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 355 •	Li-Ion	7.3	ks	411,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová nitovacia pištoľ M12 BPRT-0

Až 325 trhacích nitov z nehrdzavejúcej ocele (4,8 mm) na jedno nabitie batérie (2,0 Ah). Na hliníkové, oceľové, antikorové a medené trhacie nity do 4,8 mm. 20,32 mm zdvih nástroja.

Prístup bez náradia pre ľahké vyprázdnenie zbernej nádoby. Silné zachytenie nitu v náradí. LED osvetlenie. Ergonomický dizajn s dĺžkou iba 165 mm (bez závesnej nádoby na zvyšky nitov). S možnosťou uchytenia na opasok.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 4 čeľuste. V kartónovom obale.

napätie: 12 V
pracovné rozmedzie: trhacie nity od 2,4 do ø 4,8 mm všetkých druhov, hliníkové až 6 mm
zdvih pištole: 20,32 mm
osadzovacia sila: 9000 N
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 328 •	Li-Ion	2.1	ks	299,00	1 ks

produktová skupina B43





12 V

4,0 Ah

Akumulátorové vŕtacie kladivo M12 CH-402X

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana pred preťažením a management výkonu. Optimalizované na vŕtanie Ø 4 až 10 mm. Upínanie vŕtákov SDS-plus, pravobežný-/ľavobežný chod a vypínanie príklepu, elektropneumatický bici mechanizmus. **Upínacie hrdlo 43 mm.** LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka C12C, **HD-Box.**

napätie:	12 V
kapacita podľa IEC:	4 Ah
voľnobežné otáčky:	0-900 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:	0-6200 ot./min
max. energia jednotlivého úderu:	1,1
upínanie:	SDS plus
výkon pri vŕtaní v dreve:	14 mm
výkon pri vŕtaní v oceli:	10 mm
výkon pri vŕtaní v betóne:	14 mm
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 742	Li-Ion	1.7	ks	319,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V

Akumulátorové vŕtacie kladivo M18 CHM-902C

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana pred preťažením a management výkonu. Optimalizované na vŕtanie Ø od 16 do 32 mm. **upínanie nástrojov SDS-max.**

Možnosť vypnúť otáčanie na sekanie a funkcia Variolock na rýchle zaistenie sekáča v rôznych polohách. Robustná kovová skriňa prevodovky, bezpečnostná spojka, povlak Softgrip na rukoväti, LED osvetlenie, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, **v prepravnom kufri.**

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	9 Ah
voľnobežné otáčky:	0-450 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:	0-3000 ot./min
max. energia jednotlivého úderu:	6,1
upínanie:	SDS-max
výkon pri vŕtaní v dreve:	65 mm
výkon pri vŕtaní v betóne:	40 mm
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive:	105 mm
doporučený rozsah vŕtania:	16-32 mm
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 760 •	Li-Ion	6.6	ks	899,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorový vrtací skrutkovač M12 FDD-202X

2 stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE. Vysoko výkonná elektronika s jedinečným riadením spotreby, ochrana proti preťaženiu, monitorovanie jednotlivých článkov batérie. **16 stupňov krútiaceho momentu + stupeň na vrtanie.** Aretácia vretena pre rýchlu výmenu vrtákov alebo skrutkovacích hrotov. LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, 13 mm rýchlopínacie kovové skľučovadlo, **HD-Box**.

napätie:	12 V
kapacita podľa IEC:	2 Ah
voľnobežné otáčky:	0-450, 0-1700 ot./min
krútiaci moment max.:	44 Nm
výkon pri vrtaní v dreve:	35 mm
výkon pri vrtaní v oceli:	13 mm
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 807	Li-Ion	1.5	ks	235,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorový hoblík M18 BP-0

Praktický hoblík na presné opracovanie povrchov. Rýchly postup práce nastavením hĺbky rezu. Odvod triesky voliteľne vľavo alebo vpravo. Motorová brzda a výsuvná opierka na bezpečné odkladanie. Obojstranná prípojka pre vrečko na prach alebo externý odsávací systém.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: paralený doraz, ulový doraz, vrečko na prach, **balené v kartóne.**

napätie:	18 V
voľnobežné otáčky:	14000 ot./min
šírka hobľovania:	82 mm
nastaviteľná hrúbka upnutia:	0-2 mm
hĺbka falcu:	0-10,7 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 769	Li-Ion	3.5	ks	199,00	1 ks

produktová skupina B43





18 V 12.0 Ah



Akumulátorová kotúčová píla M18 FCS 66-121C

- akumulátorová píla, ktorá prináša rovnaký výkon ako zodpovedajúce stroje s napájacím káblom - až 750 rezov v mäkkom dreve s prierezom 90 x 45 mm na jedno nabitie akumulátora (12 Ah)
- nová generácia bezuhlíkového motora **POWERSTATE™**: silnejšie magnetické pole a o 175% viac medeného vinutia!*
- nová **elektronika REDLINK PLUS™** - rozšírená digitálna ochrana proti preťaženiu stroja a batérie, ako aj vyšší výkon stroja pri zaťažení*
- nový systém **REDLITHIUM-ION™ High Output™** 12 Ah akumulátora ponúka vyspelú elektroniku a prenos výkonu prakticky bez strát - dosahuje najdlhšiu životnosť medzi všetkými akumulátormi Milwaukee*
- 190 mm pílový kotúč s max. hĺbkou rezu až 66 mm umožňuje rezať až 3 vrstvy OSB dosiek naraz
- kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja
- priložený odsávací adaptér je vhodný ku všetkým vysávačom Milwaukee
- šikmé rezy až do 56°
- LED osvetlenie pracovného priestoru
- *v porovnaní s inými technológiami Li-Ion a/alebo predošlými technológiami akumulátorov Milwaukee™. Výsledok závisí od voltáže akumulátora, náradia a použitia.



Rozsah dodávky: 1 akumulátor (Li-Ion), nabíjačka M12-18 FC, HM pílový kotúč Z24, odsávací adaptér, paralelný doraz, kľúč, **v prepravnom kufri**.

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	12 Ah
voľnobežné otáčky:	5800 ot./min
pílový kotúč ø:	190 mm
upínací otvor pílového kotúča:	30 mm
hĺbka rezu 45° max.:	48 mm
hĺbka rezu 90° max.:	66 mm
počet aku:	1 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 108 011	Li-Ion	5.4	ks	669,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V

Akumulátorová kotúčová píla M18 BLCS 66

Bezuhlíková akumulátorová ručná kotúčová píla s hĺbkou rezu 66 mm na súčasné rezanie až 3 dosiek OSB (19 mm). Elektronika REDLINK™- ochrana pred preťažením v stroji a batérii. Kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja. Dodávaný adaptér je vhodný pre všetky odsávače prachu Milwaukee. Hliníková základná doska, LED osvetlenie. Sklon pílového listu 50 ° s hĺbkou rezu 46 mm. **100% systémovo kompatibilné s produktovým programom Milwaukee® M18™**.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: odsávací adaptér, **v HD-Boxe**.

napätie:	18 V
voľnobežné otáčky:	5000 ot./min
pílový kotúč ø:	190 mm
upínací otvor pílového kotúča:	30 mm
hĺbka rezu 45° max.:	48 mm
hĺbka rezu 90° max.:	66 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 385	Li-Ion	4	ks	277,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová inšpekčná kamera M12 IC-0

V rozsahu 270° otočný displej s farebným LCD displejom 68,6 mm / 2,7".
Vodotesná 9 mm hlava kamery s rozlíšením 640 x 480 pixelov. 3-stupňové LED
osvetlenie pre optimálne osvetlenie. Flexibilný, vodotesný kábel kamery dlhý 914 mm.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: hák, zrkadlo, magnet, v kartóne.

napätie: 12 V
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 317 •	Li-Ion	0.6	ks	99,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorový výtlačný lis na kartuše M12 PCG/310C-0

Optimalizované pre všetky bežné lepidlá a tesniace materiály v 310 ml kartušiach.

Elektronika REDLINK™ zabezpečuje ochranu proti preťaženiu pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky. Elektronická regulácia rýchlosti vytlačania pomocou nastavovacieho kolieska, elektronický spínač s reguláciou rýchlosti. Automatický návrat tlačnej tyče zabráni nežiadúcemu zotrvačnému úniku materiálu z kartuše. Integrovaný trň na prerážanie zaschnutého lepidla v otvorenej kartuši. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

Bez akumulátorov a nabíjačky.

Rozsah dodávky: tlačná tyč.

napätie: 12 V
vhodné pre: 310 ml kartuše
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 748 •	Li-Ion	1.86	ks	164,00	1 ks

produktová skupina B43





18 V

Akumulátorové multifunkčné náradie M18 BMT-0

Profesionálne multifunkčné náradie na rezanie, pílenie a brúsenie. **Elektronika REDLINK™** - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky. Multifunkčné náradie s kmitavým pohybom (3,4 °), ideálne pre profesionálne použitie, napr. pri opracovaní dreva, kovu a plastov. **Systém FIXTEC na rýchlu výmenu nástrojov bez potreby náradia** a univerzálny adaptér pre konkurenčné príslušenstvo. Pripojenie pre externý sací systém počas brúsenia. LED osvetlenie.



Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: adaptér, ponorný pílový list, brúsna doska, 5 x brúsny papier, v kartóne.

napätie:	18 V
upínanie:	kompatibilné so systémami OIS/Starlock
uhol oscilácie:	vpravo/vľavo 1,7°
počet kmitov pri voľnobehu:	12000-18000 ot./min
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 405 •	Li-Ion	1.7	ks	174,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V 2,0 Ah 4,0 Ah

Akumulátorové multifunkčné náradie M18 BMT-421C

Profesionálne multifunkčné náradie na rezanie, pílenie a brúsenie. **Elektronika REDLINK™** - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky. Multifunkčné náradie s kmitavým pohybom (3,4°), ideálne pre profesionálne použitie, napr. pri opracovaní dreva, kovu a plastov. **Systém FIXTEC na rýchlu výmenu nástrojov bez potreby náradia** a univerzálny adaptér pre konkurenčné príslušenstvo. Pripojenie pre externý sací systém počas brúsenia. LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: po 1 akumulátore Li-Ion 2,0 Ah a 4,0 Ah, nabíjačka, adaptér, ponorný pílový list, brúsny tanier, 5 x brúsny papier, hĺbkový doraz, adaptér pre odsávací systém, ochranný kryt, v prepravnom kufri.



napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	2 Ah
upínanie:	kompatibilné so systémami OIS/Starlock
uhol oscilácie:	vpravo/vľavo 1,7°
počet kmitov pri voľnobehu:	12000-18000 ot./min
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 470	Li-Ion	1.7	ks	375,00	1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová chvostová píla M12 CHZ-0

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre najťažšie aplikácie. **Elektronika REDLINK PLUS™** ponúka pokročilú digitálnu ochranu proti preťaženiu pre stroj a akumulátor a udržiava konštantný výkon pri zaťažení. **Systém FIXTEC** na rýchlu výmenu pílového listu bez potreby nástrojov. Mechanizmus protiváhy redukuje vibrácie. Uzatvorená zdvíhacia tyč na ochranu stroja pred vodou a prachom. LED osvetlenie pracovného priestoru.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 pílový list.

napätie: 12 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-3000 ot./min
výška zdvíhania: 15,9 mm
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 296 •	Li-Ion	1.6	ks	184,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová chvostová píla M18 CSX-0

Akumulátorová píla s vysokou reznou rýchlosťou pre univerzálne rezanie a delenie. Elektronická regulácia počtu zdvihov a plynulý rozbeh. **Systém na výmenu pílových listov FIXTEC.** Robustná a odolná kľuková prevodovka v kovovom puzdre. **Motorová brzda QUICKSTOP.** Nastaviteľný a bez použitia nástrojov odnímateľný doraz na optimálne využitie pílového listu. Kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja. Poťah Softgrip. LED osvetlenie. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 pílový list, v kartónovom obale.

napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-3000 ot./min
výška zdvíhania: 28,6 mm
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 772	Li-Ion	4.1	ks	263,33	1 ks

produktová skupina B43





18 V 5,0 Ah

Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač M18 FPD2-502X

2-stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom, príklepový stupeň na vrtanie do muriva a kameňa, pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa prevodovky. LED osvetlenie, vysoko výkonná elektronika s unikátnym ovládaním výkonu, ochrana proti preťaženiu. Kompaktný rozmer, dĺžka len 175 mm umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka M12-18 FC, 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena, prídavná rukoväť, spona na opasok, v **HD-Boxe**.

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	5 Ah
voľnobežné otáčky:	0-550, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:	0-9350, 0-32000 ot./min
krútiaci moment max.:	135 Nm
výkon pri vrtaní v dreve:	89 mm
výkon pri vrtaní v oceli:	16 mm
výkon pri vrtaní v murive:	16 mm
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 809	Li-Ion	2.2	ks	525,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V

Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač M18 FPD2-0X

2-stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom, príklepový stupeň na vrtanie do muriva a kameňa, pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa prevodovky. LED osvetlenie, vysoko výkonná elektronika s unikátnym ovládaním výkonu, ochrana proti preťaženiu. Kompaktný rozmer, dĺžka len 175 mm umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena, prídavná rukoväť, spona na opasok, v **HD-Boxe**.

napätie:	18 V
voľnobežné otáčky:	0-550, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:	0-9350, 0-32000 ot./min
krútiaci moment max.:	135 Nm
výkon pri vrtaní v dreve:	89 mm
výkon pri vrtaní v oceli:	16 mm
výkon pri vrtaní v murive:	16 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 810	Li-Ion	2	ks	246,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorový rázový skrutkovač M18 FIWF12-502X

DRIVE CONTROL - ponúka 4 režimy práce: **režim 1:** max. krútiaci moment 40 Nm, **režim 2:** max. krútiaci moment 120 Nm, **režim 3:** max. krútiaci moment 300 Nm, **režim 4:** max. krútiaci moment 120 Nm + inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu, čím zmenší možnosť preťaženia stroja a poškodenia materiálov. Pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa prevodovky. Rukoväť s povlakom Softgrip, LED osvetlenie, ukazovateľ stavu nabitia akumulátorov.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka M12-18FC, spona na opasok, **HD Box**.

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	5 Ah
voľnobežné otáčky:	0-1700, 0-2000, 0-2500, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu:	0-2500, 0-3000, 0-3100, 0-3000 ot./min
upínanie:	1/2" štvorhran s poistným krúžkom
krútiaci moment max.:	300 Nm
skrutky ø max.:	M18
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 754	Li-Ion	1.9	ks	461,67	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová priama brúska M18 FDG-0X

Akumulátorová priama brúska s výkonom ako sieťové náradie. Motor bez uhlíkov POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre väčší výkon. Univerzálne upínanie pre všetko bežné príslušenstvo so stopkou 6 a 8 mm. Veľmi štíhly dizajn pre väčšie pohodlie používateľa. Vymeniteľné ochranné mriežky chránia motor a zvyšujú jeho životnosť. Krk vretena s gumovým potahom pre mimoriadne pohodlie používateľa. Zábrana proti opätovnému spusteniu.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: po 1 upínacej klieštine 6 a 8 mm, vidlicový kľúč SW 15 a 17,2 mm, ochranná protiprachová mriežka, **HD Box**.

napätie:	18 V
voľnobežné otáčky:	27000 ot./min
upínacie klieštiny ø:	do 8 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 784	Li-Ion	2.1	ks	320,83	1 ks

produktová skupina B43





18 V 5,0 Ah

Súprava akumulátorového náradia M18 FPP4A-503P

Súprava obsahuje:

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač M18 FPD2-0

voľnobežné otáčky: 0-550 0-2000 ot./min
krútiaci moment max.: 135 Nm
výkon pri vŕtaní do dreva/occe/kameňa: 89/16/16 mm
hmotnosť: 2,2 kg

Akumulátorová uhlová brúska M18 CAG125XPDB-0

voľnobežné otáčky: 8500 ot./min
ø kotúča 125 mm
hmotnosť: 2,7kg

Akumulátorový rázový skrutkovač 1/2" M18 FIWF12-0

voľnobežné otáčky: 1700/2000/2500/2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 2400/2600/3100/2600 ot./min
krútiaci moment max.: 40/120/300/120 Nm
hmotnosť: 1,8 kg

Akumulátorové kombinované kladivo M18 CHX-0

voľnobežné otáčky: 0-1400 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4900 ot./min
vŕtací výkon ocel/betón/drevo ø: 13/26/30 mm
síla jednotlivého príklepu: 2,5 J
hmotnosť: 3,5 kg.

Rozsah dodávky: 3 akumulátory (Li-Ion), rýchlonabíjačka M12-18FC, akumulátorový vŕtací skrutkovač M18 FPD2-0, akumulátorová uhlová brúska M18 CAG125XPDB-0, akumulátorový rázový skrutkovač 1/2" M18 FIWF12-0, akumulátorové kombinované kladivo M18 CHX-0, **Packout Trolley**.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
počet aku: 3 ks

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
101 187 851	Li-Ion	ks	1 029,00	1 ks

produktová skupina BNT



Akumulátorová priamočiara píla HD18 JSP-0

Priamočiara píla s vysokým rezným výkonom. Dvojstupňová elektronika na voľbu rýchlosti zdvíhu s plynulým rozbehom a ochranou proti opätovnému spusteniu.

Elektronika REDLINK™ - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky. Systém **FIXTEC** na rýchlu výmenu pílových listov. Beznástrojové nastavenie základnej dosky pre pokosové rezy do 45°. Robustná hliníková základná doska s oceľovou vložkou a plastovou klznou pätkou. Nastaviteľné zariadenie na odŕkavanie triesok, robustná kovová skriňa prevodovky, rukoväť s mäkkým poťahom. Ukazovateľ stavu nabitia batérie. **3-stupňový kyvadlový zdvih.**

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: klzná päťka, 2 pílové listy, balené v kartóne.

napätie:	18 V
počet zdvihov pri voľnobehu:	0-2050, 0-2700 ot./min
výška zdvíhania:	26 mm
hĺbka rezu drevo:	120 mm
hĺbka rezu oceľ:	10 mm
nastavenie sklonu:	45°
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 770	Li-Ion	2.9	ks	278,33	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová priamočiara píla M18 BJS-0

Výkonný 4-pólový motor pre rýchle rezanie. **Elektronika REDLINK™** - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky.

4 stupňové nastavenie kyvadla + neutrálna poloha pre vysoký rezný výkon. Nastavenie základnej dosky bez použitia nástrojov na rezy pod uhlom do 45°. Zariadenie na odŕkavanie triesok.

Plastová päťka, ktorá chráni povrch materiálu. Systém **FIXTEC** na rýchlu výmenu pílových listov.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: klzná päťka, 1 pílový list, v kartónovom obale.

napätie:	18 V
počet zdvihov pri voľnobehu:	0-2800 ot./min
výška zdvíhania:	25 mm
hĺbka rezu drevo:	135 mm
hĺbka rezu oceľ:	25 mm
nastavenie sklonu:	45°
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 401 •	Li-Ion	2.5	ks	215,00	1 ks

produktová skupina B43





12 V

Akumulátorový sponkovač M12 BST-0

Kompaktný a výkonný akumulátorový sponkovač pre prácu bez únavy. Vždy pripravený na použitie vďaka technológii „Ready to Fire“. Jednoduchá a rýchla zmena režimu z jednotlivých úderov na kontaktné sponkovanie. Až 2.000 sponiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora. **Na spony typ 50, dlhé 6 až 14 mm.** Ochrana pred nežiadúcim výstrelom. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť pre prácu v ťažko prístupných priestoroch. Nastaviteľná spona na opasok.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie:	12 V
úder:	140 ot./min
šírka spony:	11,4 mm
dĺžka spony:	6-14 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 325 •	Li-Ion	1,6	ks	133,00	1 ks

produktová skupina B43



12 V 2,0 Ah

Akumulátorová uhlová vŕtačka C12 RAD-202B

Robustný kovový kryt prevodovky, ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky. **Predĺžený vypínač** pre jednoduché ovládanie. Kovové upínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Elektronická bezpečnostná spojka, LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, 10 mm rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC, **taška na náradie.**

napätie:	12 V
kapacita podľa IEC:	2 Ah
voľnobežné otáčky:	0-800 ot./min
krútiaci moment max.:	12 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve:	22 mm
výkon pri vŕtaní v oceli:	10 mm
počet aku:	2 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 744	Li-Ion	1,1	ks	195,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorová leštička M18 FAP180-502X

Špecialista pre veľké plochy s **8 stupňovou predvoľbou otáčok**. Bezuhlíkový motor s výkonom a životnosťou ako pri sieťovom náradí. Elektronika s ochranou proti preťaženiu, management na ovládanie výkonu. Elektronické ovládanie otáčok s plynulým rozbehom. Odnímateľný ochranný kryt proti prachu, kryt prevodovky s povlakom softgrip. Vypínač s možnosťou aretácie zvolených otáčok na trvalú prevádzku. Oblúková rukoväť s možnosťou 3 stupňového nastavenia, ochrana pred samovoľným rozbehom.



Rozsah dodávky: 2 x 18 V/5 Ah akumulátor Red Lion, nabíjačka M 12-18 FC, leštiaci tanier, leštiaca špongia tvrdá, leštiaca špongia mäkká, leštiaci kotúč z jahňacieho rúna, prídavná rukoväť, **HD-Box**.

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	5 Ah
voľnobežné otáčky:	360-2200 ot./min
brúsny tanier ø:	180 mm
závit na vretene:	M14
počet aku:	2

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 758 •	Li-Ion	2.2	ks	565,00	1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový multimateriálový rezač M12 FCOT-0

Čisté rezy pri voľnobežných otáčkach až 20 000 min⁻¹. **Optimalizované pre použitie jednou rukou. Reže rôzne materiály vďaka špeciálnym deliacim kotúčom** (kovový kotúč, HM kotúč, diamantový kotúč). Univerzálne, bezproblémové riešenie na rezanie ocele, nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, materiálov na suchú výstavbu, vlákňitého cementu, plastov a keramiky. Ľahko nastaviteľný ochranný kryt a jedinečná možnosť nastavenia smeru otáčania kotúča. Ľahko odnímateľná sacia päťka. **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™** pre najťažšie aplikácie. Elektronika **REDLINK PLUS™** ponúka pokročilú, digitálnu ochranu pred preťažením pre stroj a batériu, udržiava konštantný výkon pri zaťažení.



Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie:	12 V
voľnobežné otáčky:	20000 ot./min
upínací otvor pílového kotúča:	10 mm
kotúč ø:	76 mm
počet aku:	0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 298 •	Li-Ion	1.1	ks	174,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V IP 54

Akumulátorové svetlo M18 TLED

Akumulátorové svetlo so svietivosťou 160 lúmenov - až 2 x jasnejšie a belšie v porovnaní s klasickými žiarovkami, hliníkové puzdro odolné voči nárazom a poveternostným vplyvom, **hlava svetidla otočná o 135 °** pre jednoduché nastavenie svetelného lúča do pracovného priestoru. Integrovaný hák pre použitie v ruke.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 18 V
svetelný tok (lumen): 160
trieda ochrany: IP 54
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
101 187 496 •	Li-Ion	ks	61,00	1 ks

produktová skupina B43



18 V IP 54

Akumulátorové svetlo M18 PAL

Osvetlenie TRUEVIEW™ so svietivosťou až 1.500 lúmenov Dva výkonné magnety, pružinová svorka a sklopná otočná hlava svetidla ponúkajú širokú škálu možností montáže a možností osvetlenia zo všetkých uhlov. Nárazuvzdorné sklo svetidla odolá pádu z výšky až 2,7 m. **Stupeň ochrany IP54 chráni pred prachom a striekajúcou vodou.**

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 18 V
svetelný tok (lumen): 1500 / 600 / 300
trieda ochrany: IP 54
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 188 276 •	Li-Ion	2.1	ks	133,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorové/sieťové rádio C12 JSR-0

Napájanie všetkými 12 voltovými akumulátormi Milwaukee alebo zo siete 220-240 V. **Kompaktné a robustné rádio pre mobilné použitie.** Digitálny tuner 10 pamäťových miest, Heavy Duty Sound, vymeniteľná, flexibilná anténa. Pripojenie reproduktorov a MP3 chránené pred prachom a vlhkosťou, tlačidlo funkcie stlmenia.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: sieťový kábel, prípojný kábel AUX.

napätie: 12 V
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 750	Li-Ion	1.8	ks	99,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorové/sieťové rádio M18 RC-0

Robustné rádio na stavenisko s Bluetooth™ a integrovanou nabíjačkou. Prehrávanie hudby cez prehrávač MP3, smartphone alebo tablet PC s dosahom 30 m. Port USB na nabíjanie externých audio zariadení. Vstup AUX. Premium reproduktor a 40 wattový zosilňovač. Chránené oddelenie pre bezpečné ukladanie externého audio zariadenia. AM / FM tuner s digitálnym procesorom. 10 pamäťových miest, digitálne hodiny LCD, rozhlasové frekvencie AM: 522-1620 kHz, FM: 87,5-108 MHz.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: sieťový kábel, 2 x AAA batérie pre digitálne LCD hodiny, prípojný kábel AUX.

napätie: 18 V
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 764	Li-Ion	7.75	ks	256,00	1 ks

produktová skupina B43



Akumulátorové/sieťové rádio M18 JSR-0

Prevádzka so všetkými 18 V akumulátormi Milwaukee alebo so sieťovým zdrojom s napätím 220 - 240 V. **Kompaktné a robustné rádio pre mobilné použitie.** Digitálny tuner, 10 pamäťových miest, AM/FM tuner pre veľmi dobrú kvalitu príjmu. 2 reproduktory s pasívnymi membránami pre hlasný a čistý zvuk s bohatými basmi. Integrovaná rukoväť na jednoduché prenášanie. Chránený priestor pre bezpečné uloženie mobilných zariadení. Port USB na nabíjanie mobilných zariadení.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 2 batérie AAA, prípojný kábel AUX.

napätie: 18 V
počet aku: 0 ks

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg	MJ	cena EUR	za
101 187 735	Li-Ion	4.5	ks	184,00	1 ks

produktová skupina B43





12 V

Náhradný akumulátor 12 V

typ: M 12 B3

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	kapacita podľa IEC Ah	MJ	cena EUR	za
101 155 437 •	Li-Ion	12	3	ks	ⁿ 61,00	1 ks

produktová skupina BNT



18 V

Náhradný akumulátor 18 V

obj. č.	typ	vyhotovenie	napätie V	kapacita podľa IEC Ah	MJ	cena EUR	za
101 187 473 •	M 18 B2	Li-Ion	18	2	ks	ⁿ 92,00	1 ks
101 187 777	M18 B9	Li-Ion	18	9	ks	ⁿ 205,00	1 ks

produktová skupina BNT



101 187 777

Akumulátorová štartovacia súprava M12NRG-202

Základná súprava s akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátor a nabíjačka.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 2 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
101 187 751	Li-Ion	ks	ⁱ 92,00	1 ks

produktová skupina BNT



Akumulátorová štartovacia súprava M12NRG-402

Základná súprava s akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion akumulátor a nabíjačka C 12 C.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
101 187 752	Li-Ion	ks	ⁱ 133,00	1 ks

produktová skupina BNT



Akumulátorová štartovacia súprava M18NRG-502

Základná súprava so zásuvnými akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 18 V / 5,0 Ah Li-Ion zásuvný akumulátor a nabíjačka M12-18 FC.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
101 187 773	Li-Ion	ks	ⁱ 256,00	1 ks

produktová skupina BNT

