

Predvádzacie a výstavné stroje

VAŠE VÝHODY V INVESTOVANÍ:
- cenovo výhodné výstavné exponáty
- ihneď k dispozícii



**NOVÁ GENERÁCIA FORMÁTOVACÍCH PÍL
HOKUBEMA / Panhans typ 680/10
a 680/20 – praktická a hodnotná za
atraktívnu cenu!**

INFORMUJTE SA IHNEĎ:
dodávka už od jesene 2015



Modelové rady 680/10 a 680/20 stelesňujú novú generáciu formátovacích píl, ktorá zosúladí funkčnosť, tvar a farbu.

- know-how skúsených technikov Panhans
- optimalizované osvedčené, ako aj novo vyvinuté komponenty

bližšie informácie
Prezentačný deň Bratislava

Štvrtok, 28. máj 2015
Od 08:30 - 16:00 hod.



Cena po zľave
€ 11.900,- bez DPH
Cenníková cena: € 13.280,- bez DPH

PANHANS

Formátovacia píla PANHANS typ 680/10

Séria 680 kombinuje tradičné ovládanie s podporou modernej elektroniky. Táto inovatívna nadstavba umožňuje rýchle, presné a racionálne ovládanie a obsluhu píly.

Píla ponúka vysokohodnotné komponenty už v kompaktnej triede prémium a vsádza na moderné ovládanie zabudované v stojane píly. Stabilná hrubostenná konštrukcia stojanu píly je špecifickou pre Panhans. Vyznačuje sa vlastnosťami ako sú pevnosť a odolnosť, tlmiača schopnosť a tuhosť.

Vynovená nadstavba zabezpečuje racionálnu obsluhu stroja.

Ako celok sa harmonicky dopĺňajú robustná mechanika a premyslená technika ovládania.

Výška rezu 155 mm a rozsah naklápania pilového kotúča od 0° do 47° ponúkajú priestor na náročnú prípravu a opracovanie.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

Predrezový agregát AUTO-EPS

Elektromotorické polohovanie bočného a výškového nastavovania pomocou LED ukazovateľa a funkcie Memory. Pri spustení predrezovej píly sa agregát automaticky presunie na nastavené polohové hodnoty. Pri vypnutí sa agregát automaticky zasunie pod stôl do bočnej pozície, čím je možné používať hlavné pilové kotúče s priemerom väčším ako 350 mm bez demontáže predrezového kotúča.

Technické parametre:

- dĺžka rezu - vozík: 3450 mm
- výška rezu:
 - pri 90°: 155 mm
 - pri 47°: 105 mm
- šírka rezu na paralelnom doraze: 1030 mm
- max. pilový kotúč ø: 450 mm
- ø pil. kotúča s ponorom pod stôl: 400 mm
- veľkosť stola: 1200 x 655 mm
- predĺženie stola: 750 x 655 mm
- rozšírenie stola: 1200 x 600 mm
- výška stola / pracovná výška: 900 mm
- výkon motora: 5,5 kW / 7,5 PS
- rozmery: 7110 mm x 3800 mm
- hmotnosť: cca 1050 kg
- príruha odsávania: 120 / 80 mm

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 17.390,- bez DPH
 Cenniková cena: € 21.950,- bez DPH

PANHANS

Formátovacia píla

PANHANS typ 690-B easy4mat PRO

Tvorenie hodnôt nespočíva v nepotrebnom príslušenstve – racionálne je to nevyhnutné – a počíta sa to podstatné. Inovácia - kvalita - produktivnosť, hodnoty, ktorými sa vyznačujú produkty firmy HOKUBEMA-PANHANS.

Princíp hliníkového dvojitého vozíka PANHANS sa postará o obzvlášť ľahký chod a dlhú životnosť.

Bohaté sériové vybavenie umožňuje bezpečnú a hospodárnu prácu.

Vo verzii Pro je píla vybavená ďalším rôznym príslušenstvom.

Investícia do budúcnosti - formátovacia píla HOKUBEMA-PANHANS 690 easy4mat.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- úkosový doraz SUPER-GEHRFIX I
- predrezový agregát AUTO-EPS 0,55 kW
- úkosový pomocný doraz
- odklápacie zariadenie pre priečne sane
- Panhans DSG A-S so stupnicou

Technické parametre:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| • naklápanie: | + 45° |
| • priemer píl. kotúča: | 450 mm |
| • výška rezu 90°/45°: | 145 / 105 mm |
| • šírka rezu: | 1250 mm |
| • dĺžka rezu: | 3200 mm |
| • motor: | 5,5 kW |
| • otáčky: | 3000/4000/
5000/6000 ot./min |
| • príruha odsávania: | 120 / 80 mm |
| • hmotnosť: | 1050 kg |

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 14.990,- bez DPH
Cenníková cena: ~~€ 19.029,- bez DPH~~

PANHANS

Spodná fréza PANHANS typ 245 easy

S obojstranne naklápacím vretenom, stojan v modernej, tvarovo dokonalej oceľovej konštrukcii, obojstranné uloženie (ložisko) naklápacieho agregátu s 2 robustnými segmentovými vedeniami, stôl z hrubostennej, rebrovanej a tuhej liatiny.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- naklápanie vretena +/-45,5°
- bezpečnostné lanko SET (CL,CLp,EA,ME,UL)
- predĺženie stolovej dosky obojstranne 2300 mm (CL,CLp,EA)
- ochrana proti spätnému vyrazeniu typ 1648 (CL,CLp,EA,ME,UL)
- konzola na podávač (CL,CLp,EA,CL,ME,UL)
- Zeromaster (EA,ME,UL)
- prepravná doska/balenie (CL,EA,ME,UL)
- podávač Variomatic 4N vrátane statívu

Technické parametre:

- naklápanie: -45,5 do +45,5°
- otáčky plynulé: 1500 - 10000 ot./min
- výkon motora: 7,5 kW / 10 PS
- el. napätie: 400 V / 50 Hz
- veľkosť stola: 1100 x 760 mm
- výška stola: 870 mm
- frézovací tŕň (vreteno): 30 mm, nevymeniteľný
- výška upínania: 140 mm
- nastavenie výšky: 125 mm
- príruha odsávania: 120 mm ø, 2 ks
- rozmery: 1350 x 1400 mm
- hmotnosť: 880 kg

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!

Cena po zľave
€ 14.610,- bez DPH
Cenníková cena: € 16.370,- bez DPH

PANHANS

Hrúbkovacia fréza PANHANS typ 436 easy drive

Hrúbkovacia fréza 436 easy drive sa vyznačuje presným, kludným a tichým chodom nožového hriadeľa. Dlhoročnú životnosť a spoľahlivosť garantujú bezúdržbové vysokovýkonné guľôčkové ložiská. Jemne brúsený hrúbkovací stôl má pevné uloženie bez kmitov, s pojazdom na 4 vretenách. Optimálne podávanie obrobkov zabezpečujú gumové valce na vstupe a na výstupe, s priemerom 90 mm. Hlavný motor s výkonom 7,5 kW garantuje aj veľké odbory triesky. Výškové nastavenie zabezpečí polohovacie ovládanie Easy Drive, ktoré je súčasťou štandardnej výbavy.

- PANHANS 4-nožový hriadeľ s nastavovacím zariadením
- kyvadlovo uložené podávacie valce
- riadenie polohovania easy drive
- ergonomický rozmer stroja
- hrúbkovací stôl na 4 trapézových vretenách
- segmentová podložka
- elektrické nastavenie výšky hrúbkovacieho stola
- segmentové podávacie valčeky o 90 mm
- hrúbkovací stôl bez klzných valčekov
- 2-rýchlostná prevodovka pólovo prepínaná motorom
- automatický štart „hviezda-trojuholník“
- automatická motorová brzda
- príruha odsávania 160 mm polohovateľná vpravo / vľavo

Technické parametre:

- pracovná šírka: 630 mm
- pracovná výška: 3 - 300 mm
- dĺžka stola: 1040 mm
- výkon hlavného motora: 7,5 kW / 10 PS
- výkon podporného motora: 0,55 / 0,75 kW / 0,8 / 1,0 PS
- posuv: 7 + 14 m/min
- príruha odsávania: 160 mm
- rozmery: 1070 × 1200 × 1060 mm
- hmotnosť: 1050 kg

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 11.590,- bez DPH
Cenníková cena: € 12.980,- bez DPH

PANHANS

Zrovnávacia a hrúbkovacia fréza PANHANS typ 335

Kombinovaná zrovnávačka s hrúbkovačkou 335 (pracovná šírka 510 mm) sa popri robustnej a kompaktnej ocelevej konštrukcii vyznačuje veľmi kludným a tichým chodom dynamicky vyváženého nožového hriadeľa.

Dlhoročnú životnosť a spoľahlivosť garantujú bezúdržbové vysokovýkonné guľôčkové ložiská. Pevné uloženie stolov, s celkovou dĺžkou 2.850 mm, zabezpečí vynikajúci výsledok hobľovania. Obslužné prvky pre elektromotorické výškové nastavenia s digitálnym ukazovateľom a pre nastavenie odberu triesky sú uložené funkčne. Duté a špicaté nastavenie stola na výstupe sa prevádza ručne pomocou ručného kolieska. Zrovnávací doraz zhotovený z hrubostenného dorazového profilu z eloxovaného hliníka sa nastavuje veľmi ľahko a plynule až do pozície 45°. Integrovaný pomocný doraz je možné rýchlo a bez náradia vyklopiť a sklopiť.

- elektromotorické nastavenie stola na vstupe pomocou tlačidla
- elektronický digitálny displej pre zobrazenie odberu triesky
- PANHANS 4-nožový hriadeľ s nastavovacím zariadením
- nastaviteľný doraz do 45° uložený v extrémne hladkom ocelevom vedení
- eloxovaný zrovnávací doraz
- pohyblivý pomocný doraz typ 1545
- jemne brúsený stôl zo sivej liatiny
- duté a špicaté nastavenie na stole na výstupe
- podstavec pre podávač
- mostíková ochrana TXF Typ 1570
- automatická motorová brzda
- automatický štart „hviezda-trojuholník“
- motorový istič

Technické parametre:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • pracovná šírka: | 510 mm |
| • dĺžka stola na vstupe: | 1620 mm |
| • dĺžka stola na výstupe: | 1170 mm |
| • celková dĺžka: | 2850 mm |
| • výkon hlavného motora: | 5,5 kW / 7,5 PS |
| • napätie: | 400 V / 50 Hz |
| • príruha odsávania: | 160 mm |
| • počet otáčok hriadeľa: | 5000 ot./min |
| • rozmery (mm): | 2850 x 735 |
| • hmotnosť: | 1050 kg |

*Uvedené ceny sú bez DPH.
Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!*



Cena po zľave
€ 54.810,- bez DPH
Cenniková cena: ~~€ 60.900,- bez DPH~~

WEBER Širokopásová brúska

WEBER typ LCE 2-1100 (DM) Compact

Zvláštny model LCE compact ponúka techniku WEBER LCE ako štandardizovaný balík za atraktívnu cenu. Aj pri výrobnom rade LCE sa garantuje výborný výsledok brúsenia a sú splnené vysoké požiadavky.

Kontaktný valec:

drážkovaný oceľový kontaktný valec Ø 210 mm
pneumatické nadvihnutie kontaktného valca

CBF Kombinovaný agregát s

- drážkovaným pogumovaným kontaktným valcom Ø 130 mm, tvrdosť 60 Shore
- pneumatickým zdvihom kontaktného valca
- priečnym lamelovým pásom
- elektronicky ovládanou brúsnou pätkou so systémom ISA 22/22
- čistením brúsneho pásu ofukovaním, impulzové ovládanie

Technické parametre:

- pracovná šírka: 1100 mm
- pohon - brúsny agregát (synchronizovaný): 1 x 15,0 kW
- pohon - CBF: 3,0 kW
- pohon - posuv: 1,3 kW
- pohon - výškové nastavenie: 0,55 kW
- rýchlosť brúsnych pásov: cca 2 - 18 m/s
- hrúbka dielca (min./max.): 4-140 mm
- pracovná výška (konštantná): 900 mm
- rýchlosť podávania: 2-12 m/min

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 18.490,- bez DPH
Cenníková cena: € 19.545,- bez DPH

STRIEBIG

Zvislá formátovacia píla

STRIEBIG typ COMPACT 5220

kompaktná a flexibilná – pre menšie formáty dosiek

Vysoko kvalitná optika a príkladná ergonómia sa pri modeli COMPACT spája s vysokou funkčnosťou. Píla zaručuje presné rezy s ostrými hranami – princípom je rez na čisto. Pílou je možné presne odrezat' dosky z drevotriesky, akrylového skla, sendvičové dosky, plastové dosky, dosky z neželezných kovov a doskové materiály ako MDF alebo OSB.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- predrez VSA (s kotúčmi)
- pásikový doraz 600 mm
- sada pre voľne stojacu montáž

Technické parametre:

- dĺžka rezu: 4100 mm
- výška rezu vertikálna: 2200 mm
- výška rezu horizontálna: 2100 mm
- hĺbka rezu: 60 mm
- výkon motora: 3,9 kW
- hmotnosť: 815 kg

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 52.500,- bez DPH
 Cenníková cena: ~~€ 58.981,- bez DPH~~

GANNER

CNC riadená vyvrtávačka otvorov GANNOMAT typ PRO-TEC 571

priebežný / spätný chod, vrtanie, drážkovanie, frézovanie, nanášanie lepidla a narážanie kolíkov

Ideálny stroj pre požiadavky malých a stredných podnikov, ale taktiež pre potreby v priemyselnej výrobe. Nie sú nutné, resp. ak, tak veľmi krátke nastavovacie časy, vysoká flexibilita je príznačnou pre tieto zariadenia ako pre 1 ks alebo pre sériovú výrobu. Ďalšou z predností tohto stroja je malá potreba miesta, preto je Gannomat ProTec cenovo výhodná alternatíva k veľkým a cenovo náročným CNC obrábacím centráram.

Technické parametre:

- šírka dielca (X): min. 60 mm / max. 1000 mm
- hrúbka dielca (Z): min. 6 mm / max. 60 mm
- dĺžka dielca (Y): min. 250 mm v priebežnom module / max. 5600 mm programovateľná dĺžka dielca v softvéri
- hmotnosť dielca: max. 75 kg

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- valčekový stôl 765 mm (os Y), sklopný, pre prednú stranu stroja, Š 500 mm
- valčekový stôl 765 mm (os Y), sklopný, pre prednú stranu stroja, Š 500 mm
- pomocný doraz 600 mm s integrovanými valčekmi pre valčekové stoly
- odsávací rozdeľovač Ø 160 mm / Ø 80-80-80 mm, raster 196 mm

- sada nástrojov komplet pre GANNOMAT „PROTEC 571 Profit“
- HW-drážkovacia fréza Ø 125/30 mm, šírka 4 mm, Z=12, vľavo
- stopková fréza s výmennými platničkami Z1+1 HW s výmennými platničkami s britom vrtáka (D) Ø 20 mm

Krátky popis:

- malá potreba miesta, menej ako 3,3m²
- rozmery dielca: veľký (1000 x 5600 x 60mm) a malý (60 x 250 x 6 mm)
- šetrná manipulácia a opracovanie dielcov vďaka vzdušným tryskám
- presnosť garantovaná dvojitým laserovým meraním napriamovaním dielca
- rýchle opracovanie pomocou vrtacích vretien 21/23 s krátkymi nastavovacími časmi
- stabilný frézovací agregát do šírky píľ. kotúča 8,3 mm
- silný frézovací agregát 5,5 kW (S1), (voliteľ. prísluš.)
- automatický menič nástrojov pre frézovací agregát (voliteľné príslušenstvo)

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 19.500,- bez DPH
Cenníková cena: € 22.288,- bez DPH

HEBROCK

Olepovačka hrán HEBROCK typ F2

F2 znamená cenovo dostupný vstup do sveta olepovačiek hrán s hranami s hrúbkou do 2 mm s predfrézovacím agregátom, samozrejme osadeným diamantovými frézami. Optimálne plošné cidliny s jedinečným dvojitém kopírovaním. Predfrézovací agregát, rýchloohrievacia nádobka na lepidlo, kapovacia píłka, kombinovaná fréza a optimálne plošné cidliny, napriek tomu má stroj dĺžku len cca 3,3 m. Dĺžka stroja je extrémne kompaktná a úsporná na miesto.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- cidlina do plochy bez automatického zdvižného prípravku
- podvozok

Technické parametre:

- hrúbka hrán: max. 2 mm
- min./max. hrúbka obrábaného dielca: 10 - 40 mm
- min. dĺžka obrábaného dielca: cca 180 mm
- rýchlosť posuvu: cca 7 m/min
- príprava na prevádzku: cca 3,5 min
- výkon: 5,9 kW
- príkon: 400 V - 3 f - 50 Hz
- výška pracovného stola: cca 900 mm
- rozmery D x Š x V (mm): cca 3300 × 1300 × 1400
- hmotnosť: 600 kg
- príruha odsávania -Ø: 120 mm

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Cena po zľave
€ 26.900,- bez DPH
Cenníková cena: ~~€ 30.910,- bez DPH~~

HEBROCK

Olepovačka hrán HEBROCK typ F4

F4 je dôsledný nasledovník F2

F4 sa vyznačuje kompletným opracovaním hrany dielca vrátane prefrézovania s diamantovými frézami, opracovania rohov a cidliny do plochy. Všetky operácie na dĺžke stroja 4 m. Bezúdržbová nádržka na lepidlo, vysokofrekvenčné kapovacia a frézovacia stanica vrátane fréz s výmennými plátkami a priezor stroja je zopár poznávacích atribútov F4.

Pre opracovanie hrán je k dispozícii jedno voľné miesto na osadenie rádiusovej cidliny.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- rádiusová cidlina s pneumatickým zdvižným prípravkom
- podvozok

Technické parametre:

- | | | |
|--|-------------------|--|
| • dĺžka stroja: | cca 4200 mm | • predfréz |
| • príruha odsávania -Ø: | 140mm | • frézka na zobľovanie rohov |
| • max. hrúbka hrany: | 2 mm | • cidlina do plochy (bez pneum. zdvihu) |
| • min./max. hrúbka obrábaného dielca: | 10-40 mm | • robustný reťazový pohon |
| • min. dĺžka dielca: | cca 180 mm | • dvojité valčekový horný prítlak (gulôčkové uloženie) |
| • kapovacia stanica (vysokofrekvenčná): | cca 12000 ot./min | |
| • frézovacia stanica (vysokofrekvenčná): | cca 12000 ot./min | |
| • posuv: | cca 7 m/min | |

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voľiteľné príslušenstvo!



SCHUKO

Odsávacia stena do lakovní

SCHUKO typ SuperMAX

S jednoduchým elektrickým pripojením bez nutnosti ďalších prídavných rozvodných skriň. Zároveň s dodávkou obdržíte 7 m dlhý prípojný kábel so zásuvkou a ističom, ďalej spínač odpovedajúci normám CE a spĺňajúci predpisy pre funkčnosť v oblasti EX.

Technické parametre:

- otáčky motora: 3000 ot./min.
- spôsob istenia: EExe,II,2G, PTB č. 00ATEX 3215
- menovitý výkon: 2,0 kW
- napätie: 3 f \approx 400 V, 50 Hz
- max. množstvo vzduchu: 7650 m³/h (voľne vystupujúceho)
- odrazová plocha: 2000 × 1700 mm
- odsávacia plocha D x V: 2200 × 1830 mm
- rozmer filtrov: 2000 × 1250 mm
- \varnothing odsávacieho vedenia: 350 mm
- rozmery D x Š x V (mm): 2650 × 800 × 1860
- hmotnosť: 195 kg
- hor. poloha výstupu ventilátora: 1599 mm

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



SCHUKO Pracovní stůl pre brúsenie

SCHUKO typ OCTOPUS 20

Pracovní stůl Octopus obstaráva bezprašné pracovné prostredie a čistý priestor podľa platných predpisov drevárskeho profesijného združenia. Pracovní stůl pre brúsenie je skonštruovaný tak, aby mohol byť pripojený na stavajúce odsávacie zariadenie.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- príplatok za mechanické výškové nastavenie
- kompletne vákuové upínacie zariadenie
- špeciálna pištoľ s hadicou

Technické parametre:

- príruha odsávania: 160 mm
- potrebný sací výkon: 1592 m³/h
- dĺžka stola: 2280 mm
- hmotnosť: 160 kg

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!

WÝBER

Z POUŽITÝCH STROJOV



LANGZAUNER LZG
1000/700/1400 r.v.: 1982
veľkosť stola: 2500 x 1000 mm, vyloženie: 1000 mm, rozmer brúsneho pásu: 150 x 6800 mm, výkon: 4,1 kW, predaj stroja v stave ako na obrázku!



OTT Delta DTR 13, r.v.: 1997
výkon: 49 kW, pracovná šírka: 1380 mm, veľkosť brúsneho pásu: 2150 x 1400 mm, agregáty: 3, 1. agregát valec, 2. Kombi agregát, 3. Kombi agregát, keľovací agregát, dokončovacia keľa, vákuum.



HEBROCK HFF08 r.v.: 2001
rádiusová fréza na tvarové dielce. Predaj stroja v stave ako na obrázku.



GANNER DB 21, r.v.: 2009
vrtacie vretená: 21, stroj s prídavným upínačom dielca, príruka odsávania Ø 120, centrálny úkosový doraz 45°, rámové kolíkovacie zariadenie a kolíkovacie zariadenie na vrtanie radu otvorov, hydraulický brzdný piest. Stroj po repase!



Griggio FS 530, r.v.: 2011
výkon: 7,5 kW, pracovná šírka: 530 mm, nožový hriadel: Monoblock-Tersa, počet nožov: 4, rýchlosť podávania: plynulé nastavenie, pneumatický zdvih zrovnávacieho stola, 1-osé digitálne polohovanie hrúbkovacieho stola, plynulý posuv s inverterom, delený prítlačný valec, zrovnávací doraz Aigner, autom. rozbeh „hviezda-trojuhelník“ a ochranný kryt Suvamatic. Stroj po repase!



MARTIN T 72, r.v.: 1996
výkon: 5,5 kW, s naklápaním, rezná dĺžka: 2200 mm, rezná šírka: 1050, pil. kotúč Ø min. 200 mm - max. 500 mm, rezná výška max. 170 mm, nožná hydraulika na nastavenie naklápania a výšky, digitálny ukazovateľ naklápania, reznej výšky a šírky, nastavenie paralelného dorazu ručným kolieskom, paralelogramový priečny stôl, elektrické výškové nastavenie odsávacieho krytu pil. kotúča. Stroj po repase!



SCM T 110 N, r.v.: 2006
výkon: 4 kW, bez naklápania, bez posuvného stola, výškové nastavenie pomocou ručného kolieska, priemer frézovacieho trňa 30 mm, 2 smery otáčania, zdvih vretena 125 mm, vymeniteľné vretená, dĺžka vretena 150 mm, označenie CE, 5 otáčok max. 10000 ot./min, hmotnosť 640 kg, predĺženie stola vpravo/vľavo a vysúvateľnou podložkou na dielce, príruka odsávania 2x120 mm. Stroj po repase!



Holz Her 1435MFC PVC, r.v.: 1999
zásobník: zvitok/pásy, patróny ako lepidlo, hrúbka hrany 8 mm, kapovanie, frézovanie do roviny, celkový výkon 4,4 kW, pneumatický frézovací agregát, šírka 1845 mm, výška 1710 mm, dĺžka 3042, hrúbka dielca 6-45 mm, agregáty: nanosenie lepidla – kapovanie – kombinované frézovanie (rovina-skosená hrana-rádus), hmotnosť 570 kg. Stroj po repase!



Striebig Standard TRK 2 6224, r.v.: 2010
výkon: 5,5 kW, rezná dĺžka: 5300 mm, rezná výška: 2200/2100 mm, bez predrezu, rezná hĺbka 80mm, priemer pil. kotúča 303 mm, vrtanie pil. kotúča 30 mm, otáčky pil. kotúča 4750 ot./min, 2 príruby odsávania Ø 100 mm, pripojenie 7,5 kW, hmotnosť 850 kg. Stroj po repase!

MALÍ, UŽITOČNÍ POMOCNÍCI V DIELNI



BECK
NIVEAU HS 300 midi + schwenkmax

výškovo nastaviteľné pracovné stoly

Majú už dlhú dobu svoje pevné miesto vo vybavení dielni rôznych výrobných odvetví. Ergonómia, hospodárnosť, všestranné využitie to sú argumenty, ktoré samy hovoria o rentabilite nasadenia tohto mobilného pomocníka, ktorý sa prispôbi Vaším potrebám.

Sklopný rám je spojený s nosnou konštrukciou a zaručuje ľahkú manipuláciu s plošným materiálom bez veľkej fyzickej námahy.



KUPER
Zosadzovačka dyhy KUPER typ FWS 920

Na zosadzovanie/zošívanie dyhy o hrúbke od cca 0,4 - 2,0 mm. Zosadzovačka pracuje so špeciálnym lepidlom, ktoré je nanášané v tvare cik-cak línií na dyhu. Vysoká priľnavosť a pevnosť garantujú tesný spoj aj pri zvlnenej dyhe. Tavné vlákno je pri neskoršom lisovaní vkladané do vnútra, čím sa ušetrí brúsenie lepidla.

Špeciálne vlastnosti:

- pevná oceľová konštrukcia stojana zosadzovačky v tvare C
- odolné lakovanie PUR
- pracovný stôl z nehrdz. ocele
- systém štandardného ohrevu priemyselných strojov
- systém s diskovými kotúčmi s mechanikou pre vyrovnávanie tolerancí pri rôznych hrúbkach dyhy
- regulácia výkonu ohrevu v stacionárnej a pojazdovej prevádzke

- elektricky ovládaná rolka na odtrnutie vlákna
- plnoautomatická funkcia štart/stop pomocou svetelného snímača

Technické parametre:

- vyloženie stojana: 920 mm
- rýchlosť podávania: cca 20 m/min
- hrúbka dyhy: cca 0,4 - 2,0 mm
- napätie: 400 V
- D x Š: 1270 x 620 mm



MERLIN
Zvlhčovač Schachermayer MICRO-FOG

Vďaka konštantnému zvlhčovaniu pomocou SCHACHERMAYER MICRO-FOG a premyslenému rozprašovaniu MICRO DROP sa rozpúšťajú dodatočné náklady a starosti do vzduchu. Ideálne a cenovo dostupné riešenie stavebnicovej konštrukcie s jasnými prednosťami. Výkon zvlhčovania je možné regulovať pomocou tlakových regulátorov. Prívod vody a tlakového vzduchu sa napája priamo na zariadenie.

Technické parametre:

- výkon: 18 kg/h
- spotreba vzduchu (pri 3 Bar): 160 Nl/min
- napätie: 230 V
- rozmery D x Š x V: 550 x 90 x 130 mm



WEGOMA
Ručná olepovačka hrán typ Portamaster PM2000TS

Model TS zo série Portamaster ponúka okrem plynulej regulácie teploty a rýchlosti posuvu aj možnosť olepovania hrán s výškou až do 45 mm. Olepovačka je vybavená tavnou nádobou na lepidlo. Olepovaniu tvarovaných hrán ako aj rovných dielcov už nestojí nič v ceste.

Technické parametre:

- napätie: 230V, 50/60Hz
- výkon: 765 W
- min. hrúbka hrany: 0,4 mm
- max. hrúbka hrany: 3 mm
- max. výška obrobku: 45 mm
- rýchlosť: 0 - 4 m/min
- teplota: 120° - 200°
- objem tavnej nádoby: 150 cm³
- čas nahrievania: ~ 6 min
- rozmery: 300 x 220 x 260 mm
- hmotnosť: 8,4 kg



Cena po zľave
€ 62.900,- bez DPH
 Cenníková cena: € 73.550,- bez DPH

HEBROCK

Olepovačka hrán

HEBROCK typ AKV 3005 DK-F „Airtronic“

Klasika pre dokonalé opracovanie hrán. Konfigurovaná s viacerými prídavnými agregátmi, sériovo vybavená ovládaním SPS s dotykovou obrazovkou. **Airtronic:** Airtronic by Hebrock ponúka remeselníkom výhodnú alternatívu k nezaplátiteľným priemyselným laserovým agregátom. Olepovačky s airtronic spracujú laserové hrany, bežné lepidlá ako aj lepidlá PUR. Výhoda: pri prehľadnej investícii sa zvyšujú konkurenčné schopnosti malých prevádzok a dielní, ktoré môžu spracovať zákazky aj náročnejšej klientely.

Prídavné vybavenie – výstavný stroj

- Airtronic teplovzdušný agregát pre stroje s ovládaním SPS
- samostatné pneumatické nastavenie fréz
- Airtronic teplovzdušný agregát – vybavenie na hrúbku hrany 40 mm
- Nesting pre kombinovanú frézovaciu stanicu
- Nesting pre rádiusový cidlinu
- vybavenie pre opracovanie hrán s hrúbkou 8 mm do výšky dielca max. 40 mm
- frézka na zobľovanie rohov
- rádiusová cidlina
- cidlina do plochy
- predpríprava na výmennú lepidlovú nádržku

- prípravok na výmenu lepidla / čistiaci systém PU
- postrekovanie
- podvozok

Technické parametre:

- max. hrúbka hrany: 8/12 mm
- min./max. hrúbka dielca: 10 – 40 mm
- min. dĺžka dielca: cca 200 mm
- min. šírka dielca: cca 70 mm
- rýchlosť posuvu: cca 10 m/min
- pracovná výška: cca 880 mm
- rozmery D x Š x V: cca 4984 x 1425 x 1618 mm
- hmotnosť: cca 1400 kg
- príruha odsávania: 1 x 140 mm

Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrázky môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo!



Schachermayer, spol. s r.o.
 Oddelenie strojov a zariadení
 Pestovateľská 12
 821 04 Bratislava

Telefón: +421 2 4820 2740
 Fax: +421 2 4820 2742
 Mobil: +421 915 988 371
 stroje-drevo@schachermayer.sk
 www.schachermayer.sk